

(3) Japanese Utility Model Application Laid-open S56-43986

Microphone attachment apparatus configured by a microphone holder covering and retaining a microphone, having an orifice of bringing sound wave in and having an elastic nature; a microphone grille covering the orifice of the microphone holder; and a spacer which is inserted between the above described microphone holder and microphone grille and both faces of which are bonded to microphone holder and microphone grille respectively, characterized in that the microphone holder is arranged to be attached to an attachment plate such as a cabinet and the like by an attachment portion provided in the above described microphone holder.

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭56—43986

⑤ Int. Cl.³

H 04 R 1/02

G 11 B 1/00

H 04 R 1/22

識別記号

1 0 8

H A B

庁内整理番号

6507—5D

6337—5D

6507—5D

⑬ 公開 昭和56年(1981)4月21日

審査請求 未請求

(全 1 頁)

⑭ マイクロフォンの取付装置

⑮ 実 願 昭54—125946

⑯ 出 願 昭54(1979)9月11日

⑰ 考 案 者 玉井龍二

群馬県邑楽郡大泉町大字坂田18

0番地東京三洋電機株式会社内

⑱ 出 願 人 三洋電機株式会社

守口市京阪本通2丁目18番地

⑲ 出 願 人 東京三洋電機株式会社

群馬県邑楽郡大泉町大字坂田18

0番地

⑳ 実用新案登録請求の範囲

マイクロホンを被覆保持すると共に音波を導入する開口部を有し且つ弾性を有するマイクロフォンホルダーと、該マイクロフォンホルダーの開口部を被うマイクロフングリルと、前記マイクロフォンホルダーとマイクロフングリルとの間に挿入されると共にマイクロフォンホルダー及びマイクロフングリルに両面が夫々接着されるスペーサーとより成り、前記マイクロフォンホルダーに設けられた取付部にてキャビネット等の取付板

に該マイクロフォンホルダーを取付けるようにしたことを特徴とするマイクロフォンの取付装置。

図面の簡単な説明

図面は本考案の取付装置を示す要部の断面図である。

主な図番の説明、1……マイクロフォン、2……マイクロフォンホルダー、6、7……取付部、8……取付板、9、10……突起、11……マイクロフングリル、13……スペーサー。

